



FONCTIONNALITES

- 8 entrées extensibles à 16
- EN grade 2, Class II
- Chargeur 1 A (500mA auxiliaire)
- Mémoire de 250 événements
- 15 codes utilisateurs
- Transmetteur digital intégré (options vocal, SMS via module GSM)
- Port série RS232 intégré
- 4 partitions
- MES silencieuse et abrégée
- Levée de doute audio
- Gestion de détecteurs radio
- Levée de doute vidéo via IP



La centrale RX16i est destinée aux applications résidentielles et petit tertiaire

Le coffret en ABS loge une batterie de 7Ah pour assurer l'autonomie requise en certification NF&A2P Type 2

Ses fonctionnalités avancées sont étonnantes :

- 8 entrées, 9 sorties dont 8 programmables
- Télécommande DTMF à distance
- Communication sur réseaux RTC, IP et GSM
- Levée de doute vidéo via IP avec enregistreurs numériques GuardallVision
- Compatible avec toute la gamme de périphériques PX-QX-RX
- Configuration, diagnostic, exploitation en local ou à distance avec le progiciel GSR GuardStation



Integration Starts Here !

CARACTERISTIQUES	RX16i
EN 50131-1	Grade 2, Class II
Nbre d'entrées	8 sur carte mère, extensible à 16
Alimentation	Chargeur 1 A (500 mA batterie, 500 mA auxiliaire)
Nbre Bus Xib	1 bus protégé par fusible
Nbre utilisateurs intrusion	15 + code installateur
Nbre utilisateurs contrôle d'accès	N/A
Partitions	4
Groupes de MES	N/A
Sous-système	N/A
Nbre de claviers	4 (LCD et mini clavier)
Nbre de modules sortie	1
Nbre de sortie TX	6
Nbre de module IP	1
Nbre de module accès	N/A
Nbre de module audio	2
Nbre de module radio	"Intégré en Visonic"/sur bus Xib en Inovonics ou Visonic : 2 max
Nbre max d'émetteurs radio	16
Nbre de télécommandes radio Visonic	4
Nbre de GuardallVision/Caméras	1 GuardallVision/16 caméras
Nbre de détecteurs Xib	8
Nbre de réponses personnalisées	2
Nbre de numéros d'appel	8 (pour vocal, digital et SMS)
Protocoles de transmission	Contact ID, SIA 3, Vocal, SMS, Cesa, Guardall
Transmetteur/modem digital	Intégré
Fonction diagnostic	Sur : les points, les alimentations, la batterie, les périphériques
Mémoire événements intrusion	250 événements
Mémoire événements accès	N/A
Nbre connexions via GSR	1
Gestion/Diagnostic à distance	A travers progiciel GSR (via RTC ou IP)
Connexion directe RS232	RS 232 intégrée
Nbre programmes horaires	2
Nbre périodes de vacances	N/A
Type de batterie	1 x 7 Ah
Type de coffret	ABS
Dimensions du coffret	300 x 220 x 85 mm
Poids produit emballé	2 kgs
Certification	NF&A2P Type 2

Références de commande

W76470	RX16i
W76524	Kit: RX16i + Mini Clavier + 2 Clés prox
W76525	Kit: RX16i+ Clavier LCD + Récepteur Visonic
W76526	Kit: RX16i+ Clavier LCD

Guardall est présent dans le monde entier.
Pour toute information, merci de
visiter www.guardall.com